

СМР Фильтры с проволочной решеткой



Преимущества

- Легкие и прочные
- Широкий спектр стандартных и нестандартных размеров
- Экономичные
- Низкий перепад давления
- Компактные

Применения : Предварительный фильтр для задержки наиболее крупных частиц в системе воздухоподготовки.

Тип: Рамные фильтры со стандартной эффективностью.

Рама: Металлическая проволочная решетка.

Фильтрующий материал : Синтетические волокна, полиэстер.

Эффективность согласно EN 779:2002: G3

Рекомендуемое конечное значение перепада давления : 250 Па

Температура : 70°C при постоянной эксплуатации

Артикул	Размеры мм	Тип	Модель	Класс фильтрации согласно EN779:2002
606591	300X350	Rexovent	RDAZ-01	G4/G4
606291	210X350	Rexovent	RDAZ-02	G4/G4
606323	225X285	Rexonet	RDKZ-05	G4/G4
606566	180X240	Rexonet	RDKZ-06	G4/G4
606338	235X260	Rexonet	RDKZ-07	G4/G4
606356	215X245	Minivent RDKG	RDKG *	G4/G4
606545	125X335	Minimaster	Minimaster с картонной рамой	G4/G4
606250	195X225	LHG/Systemair	FGR 100-160	G4/G4
606346	240X265	LHG/Systemair	FGR 200	G4/G4
606382	290X310	LHG/Systemair	FGR 250	G4/G4
608223	355X335	LHG/Systemair	FGR 315	G4/G4

По запросу возможны и другие размеры.
Для этой серии также имеются рукавные фильтры